

盐雾和湿度试验箱 – Ascott Analytical

H系列：H500 / H1000	湿度试验箱
S系列：S500 / S1000	盐雾试验箱 “短期测试”
SP系列：SP500 / SP1000	盐雾试验箱 “长期测试”

用于常见腐蚀试验标准的基本特征腐蚀试验箱。

旨在吸引现代测试实验室，他们价格实惠、易于安装、操作简单、服务可靠的设备。

- 6个饱和湿度和盐雾试验箱
- 两种尺寸，内部容量为500或1000升（16.6/35.3立方英尺）。
- 坚固的玻璃纤维增强塑料（GRP）结构，是一种耐用的抗冲击材料，具有很强的耐化学性和耐腐蚀性，可确保长寿命。
- 全彩色触摸屏界面，具有多语言功能和试验箱温度的屏幕图形，完全透明和无缝的圆顶箱盖，提供360度视野，打开时自支撑。
- SP盐雾试验箱配备了先进的控制系统，该系统采用基于蠕动泵的盐水输送系统，并配有用户可调的精密速度控制器，以确保在长期无人值守的测试中盐雾的沉降量保持一致。
- 全方位的配件，包括各种样品架和保温箱盖，可提高热效率，Alpha+ 盐雾试验箱的操作范围更广。



*Ascott 将短期测试定义为持续时间长达240小时的测试。超过此时间的测试被定义为长期测试。

Alpha+系列符合最受欢迎的腐蚀测试国际标准，包括：

盐雾标准

- ASTM B117
- ISO 9227
- DIN 50 021
- JIS Z 2371

湿度标准

- DIN 50 017-KK
- ISO 6270-2 (CH)
- VDA 621-421
- ASTM D2247
- BS3900第F2部分

盐雾试验箱 & 湿度试验箱，您可以信任的制造商的基本腐蚀试验室，一系列简单的腐蚀试验室来自可靠的供应商。